# Stein-, Fassaden Cleaner

Selbsttätiger Reiniger, am und um's Haus

Produkt ist neutral, chlor- und säurefrei. Wirkung tritt verzögert ein...

**Eigenschaften:** Reinigt selbständig Natur- und Kunststein, Verputz, Eternit, Beton, Holzverkleidungen etc. Beseitigt unerwünschte Beläge an Fassaden, Mauern, Wänden.

**Gebrauchsanweisung:** Gebrauchsfertige Lösung mittels Sprühgerät, Pinsel, Roller auf trockene Oberfläche kräftig (bis zur Sättigung) auftragen und wirken lassen. Nicht abspülen. Danach darf es mind. 24 Std. nicht auf die frisch behandelte Fläche Regnen.



Die Zukunft ist schon da!

Nach wenigen Tagen beginnt selbständig die Wirkung. Starker Moosbefall kann vor der Anwendung mechanisch entfernt werden. Bei alten, bereits schwarzen Ablagerungen empfehlen wir diese vorgängig mit HTC 85 70 oder HTC 2K A&B zu entfernen, trocknen lassen, dann anschliessend als Schutz den Stein-, Fassaden Cleaner auftragen.

«Die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Strassen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen ist verboten»

Achtung: Für Fischgewässer nicht geeignet.

**Vorsicht:** Bei Rasen, Blumen, Sträuchern, Pflanzen.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produkteinformationen lesen.

## **Richtdosierung**

Leichte Verschmutzung, 1 Ltr. auf 6 Ltr. Wasser. Starke Verschmutzung, 1 Ltr. auf 5 Ltr. Wasser. Als Schutz/Vorbeugung, 1:5 bis 1:8 verdünnen. Verträglichkeit vorher zwingend testen.

Leicht biologisch abbaubar: Aktiver Wirkstoff, 95.5% nach 28 Tagen, gemäss OECD-Prüfrichtlinie 301 B



# Stein-, Fassaden Cleaner

# Selbsttätige Wirkung mit Langzeitschutz...

## Ergebnis nach genau 12 Monaten

Ein Jahr vor der Aufnahme dieser Bilder wurden die Stellen sättigend mit Stein-, Fassaden Schutz eingesprüht. Es fand keinerlei Bearbeitung an den Testobjekten statt. Die Wirkung passierte 100% selbsttätig!






### **Grüner Befall**

Ist der Befall noch grün, verschwindet dieser bereits nach wenigen Tagen bis Wochen



# Schwarzer Befall

Selbsttätig 12-18 Monate. Senkrechte Mauern empfehlen wir nach 6 Wochen mit starkem Wasserstrahl abzuwaschen





# Schwarze, klebrige Rückstände nach 2, 3 Tagen

Diese schwarzen, klebrigen Rückstände können aus mehreren Gründen nach der Anwendung entstehen. Sie bestehen aus dem im Produkt enthaltenen Netzmittel, das an der Luft durch die Luftfeuchtigkeit oxidiert.

Entweder wurde das Mittel ungenügend gut verteilt (es enstehen dann Pfützen), es wurde zuviel aufgetragen, oder zuwenig verdünnt.

Diese Rückstände verschwinden mit dem nächsten Regen sofort vollständig. An Stellen die dem Regen nicht ausgesetzt sind können diese mit dem Wasserschlauch sofort und einfach weggespült werden.

Stehende Flächen, die nicht direkt dem Regen ausgesetzt sind, empfehlen wir aus optischen Gründen, nach 6 - 8 Wochen mit einen starken Wasserstrahl abzuwaschen.