



PRODUKT DATENBLATT: Graffiti Remover Number One

BESCHREIBUNG

DURAL All Protect – Graffiti Remover Number One ist ein spezieller Graffiti-entferner welcher in Kombination mit allen *DURAL All Protect – Anti Graffiti* Beschichtungen & Imprägnierungen verwendet wird.

Kompatibel mit allen *DURAL All Protect* Produkten.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Graffiti Remover Number One ist ein Graffiti-entferner welcher auf allen - mit *DURAL All Protect – Anti Graffiti* Produkten - behandelten Untergründen angewendet wird. Kann ebenfalls auf leicht- und nicht saugenden (mit *DURAL All Protect – Anti Graffiti* Produkten behandelten) mineralischen Untergründen angewendet werden.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Graffiti Remover Number One kann auf Objekte im Innen- und Aussenbereich angewendet werden.

Untergründe

Verwendung auf geschlossenen und leicht saugenden Untergründen welche mit *DURAL All Protect – Anti Graffiti* Produkten vorbehandelt wurden.

TECHNISCHE DATEN

Farbton:	Transparent
Viskosität:	Wässrig
Entflammbar wenn flüssig:	Ja
Silikonhaltig:	Nein

Ergiebigkeit: 5 bis 10 m²/l

Empfohlene Einwirkzeit 5 bis 7 min, grosszügig auftragen oder einsprayen.

Verkaufseinheiten

5 Liter	Art.Nr: 3000-1/5
10 Liter	Art.Nr: 3000-1/10

Grössere Einheiten auf Anfrage.

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz
Tel: +41 (43) 321 95 21
Fax: +41 (43) 321 95 22
www.duralag.ch
office@duralag.ch

PRODUKT DATENBLATT: Graffiti Remover Number One

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberflächen müssen für die Behandlung mit *DURAL All Protect – Graffiti Remover Number One* trocken sein.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Keine speziellen Hinweise zur Verarbeitung des Reinigungsprodukts notwendig.

HINWEISE ZUR ARBEITSSICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

ANWENDUNG

Lappen: Für die Reinigung ein Mikrofasertuch verwenden.

Hochdruckreiniger: Zu entfernendes Graffiti einsprühen und Graffiti Remover Number One einwirken lassen. Nach abgeschlossener Einwirkzeit mit einer Wassertemp. von ca 60°C abwaschen. Wir empfehlen den Remover mit einer Bürste einzuarbeiten und anschliessend mit einem Bürstenaufsatz für Hochdruckreiniger das Graffiti abzubürsten.

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Luft- und Oberflächentemperatur zwischen 10° bis 32°C und einer relativen Feuchtigkeit von 10 bis 70%.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und die Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

12 Monate ab Fertigungsdatum in trockenen, gut belüfteten Räumen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden! Lagertemperatur zwischen +5° und +35°C.

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz
Tel: +41 (43) 321 95 21
Fax: +41 (43) 321 95 22
www.duralag.ch
office@duralag.ch